



### DESCRIPCIÓN DEL CALZADO

### NORMATIVIDAD TÉCNICA

**COLOR:** Blanco

**TALLAS:** 33 -41

**CONSTRUCCIÓN:** Inyectado

**CAPELLADA:** Malla textil 100% poliéster

**PLANTILLA:** En material transpirante 3mm.

**CONTRAFUERTE:** Tela no tejida. Poliéster. Y resinas acrílicas

**CUELLO:** Espumado y con ribete

**LENGUETA:** En el mismo material de la capellada forrada

**SUELA:** Poliuretano **BI DENSIDAD**

Resistente a hidrocarburos dieléctrica.

Alta resistencia a la abrasión y flexible

**RECOMENDACIONES:**

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas suaves

**No lavar ni secar al sol.**

**OBSERVACIONES:**

Tiene una garantía de seis (6) meses de Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

**ABRASIÓN DE SUELA**

UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.8.3

**FLEXIÓN DE SUELA**

UNE-EN ISO 20345:2011 Núm 5.8.4

**ADHERENCIA TOTAL EN SUELA**

UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.3.1.2

**RESISTENCIA DIELECTRICA**

ASTM F-2413:2018 Núm 5.6

**PESO PROMEDIO POR PAR:** 500gr

**DESCARGUE AQUÍ CERTIFICADO TÉCNICO  
CRS13223**



SC749-1

