



**Bata Industrials**  
IMPROVING WORKING LIVES

**BATAINDUSTRIALS.COM**

# YUBA

**ARTICULO** 4/805-60010

**TALLAS** 35 - 45

**TIPO** Inyectado

## DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad fabricado en cuero - Microfibra, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Inyectado directamente a la Capellada.



## CARACTERÍSTICAS



Color	Negro
Construcción	D.I.P
Capellada	Cuero 100%
Plantilla interior	Eva moldeada con textil
Hilo	Nylon
Cordones	Textil
Ojetillos	Plástico
Puntera Seguridad	Composite
Entresuela	Poliuretano de baja densidad, de alta resiliencia.
Planta	Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Diseño de planta para un mayor agarre en terrenos disparejos.  Dieléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).

## USO

- > Manufactura
- > Construcción
- > Servicios



## MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

## GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.